



LPS-BaX SixSCAN Pro



RGB

Six
Scanners

DMX, ILDA
Art-Net

25 kg

LPS-BaX SixSCAN Pro	SPEZIFIKATIONEN DER LASERLEISTUNG / SPECIFICATIONS OF THE LASER POWER	LEISTUNG / POWER
18W RGB Pro	6 pcs of 3W white light scanners Red@700mW 638nm Green@900mW 525nm Blue@1400mW 450nm 25kpps scanner@40° angle 24.5kg 100x20x28cm with brackets	18.0 W

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
LPS-Lasersysteme haftet nicht für Irrtümer und Druckfehler

LPS-Lasersysteme reserves the right for any technical and/or design changes.
LPS-Lasersysteme is not liable for errors and printing errors.

TECHNISCHE DETAILS	TECHNICAL OVERVIEW
Wellenlängen rot @ 638 nm grün @ 525 nm blau @ 450 nm	Wavelengths red @ 638 nm green @ 525 nm blue @ 450 nm
Divergenz 1.2 bis 1.5mrad 5 x 5mm Beamdurchmesser	Divergence 1.2 to 1.5mrad 5 x 5mm beam diameter
IP Schutzklasse: IP 54	IP Grade: IP 54
Betriebsmodus ILDA, DMX 512 and ArtNET 121 bis 157 Kanäle	Control Mode ILDA, DMX 512 and ArtNET 121 up to 157 channels
Modulation Analog, bis 30 kHz	Modulation Analogue, up to 30 kHz
Betriebsspannung 110 V – 240 V	Operation Voltage 110 V – 240 V
Netzfrequenz 50 / 60 Hz	Voltage Line Frequency 50 / 60 Hz
Betriebsdauer ca. 10.000 Stunden (im Labor)	Operation Time approx. 10,000 hours (in laboratory)
Betriebsstrom 4A @ 230 V	Operation Current 4A @ 230 V
Leistungsaufnahme 500W max.	Power Consumption 500W max.
Kühlungsart luftgekühlt strömungsoptimiert	Cooling Requirements air-cooled optimized airflow
Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C	Operating Temperature 5 °C up to 40 °C
Laser Klasse: 4	Laser class: 4
Sicherheit: Schlüsselschalter XLR E-Stop	Safety: key switch XLR E-Stop
Garantie: 12 Monate	Warranty: 12 months