



LPS-BaX SixSCAN Pro IP66



LPS-BAX SixSCAN PRO	SPEZIFIKATIONEN DER LASERLEISTUNG / SPECIFICATIONS OF THE LASER POWER	LEISTUNG / POWER
18W RGB	6 pcs of 3W RGB scanners@25kpps Red@500mW 638nm, Green@900mW 525nm, Blue@1600mW 450nm	18.0 W
30W RGB	6 pcs of 5W RGB scanners@30kpps Red@1200mW 638nm, Green@1300mW 525nm, Blue@3000mW 450nm	30.0 W
60W RGB	6 pcs of 10W RGB scanners@30kpps Red@3000mW 638nm, Green@3000mW 525nm, Blue@4000mW 450nm	60.0 W

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
LPS-Lasersysteme haftet nicht für Irrtümer und Druckfehler

LPS-Lasersysteme reserves the right for any technical and/or design changes.
LPS-Lasersysteme is not liable for errors and printing errors.

TECHNISCHE DETAILS	TECHNICAL OVERVIEW
Wellenlängen rot @ 638 nm grün @ 525 nm blau @ 450 nm	Wavelengths red @ 638 nm green @ 525 nm blue @ 450 nm
Divergenz 1.2 mrad 5 x 6mm Beamdurchmesser	Divergence 1.2 mrad 5 x 6mm beam diameter
IP Schutzklasse: IP 66	IP Grade: IP 66
Betriebsmodus ILDA, DMX 512 und ArtNET 121 bis 157 Kanäle	Control Mode ILDA, DMX 512 and ArtNET 121 up to 157 channels
Modulation Analog, bis 30 kHz	Modulation Analogue, up to 30 kHz
Betriebsspannung 110 V – 240 V	Operation Voltage 110 V – 240 V
Netzfrequenz 50 / 60 Hz	Voltage Line Frequency 50 / 60 Hz
Betriebsdauer ca. 10.000 Stunden (im Labor)	Operation Time approx. 10,000 hours (in laboratory)
Betriebsstrom 4A @ 230 V	Operation Current 4A @ 230 V
Leistungsaufnahme 600W max.	Power Consumption 600W max.
Kühlungsart Luftgekühlt strömungsoptimiert	Cooling Requirements air-cooled optimized airflow
Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C	Operating Temperature 5 °C up to 40 °C
Gewicht: 18W: 28kg 30W / 60W: 32kg	Weight: 18W: 28kg 30W / 60W: 32kg
Maße: 96 x 28 x 34 cm inkl. Bügel	Size: 96 x 28 x 34 cm incl bracket
Laser Klasse: 4	Laser class: 4
Sicherheit: Schlüsselschalter XLR E-Stop	Safety: key switch XLR E-Stop
Garantie: 12 Monate	Warranty: 12 months
Road Case verfügbar für 2 x SixSCAN's	Road Case available for 2 x SixSCAN's