

LPS Laser Array Beam Bar plus



LPS LASER ARRAY BEAM BAR PLUS	SPEZIFIKATIONEN DER LASERLEISTUNG / SPECIFICATIONS OF THE LASER POWER	LEISTUNG / POWER
3.3K RGB	8 pcs of whitelight beams or separate single R-G-B colors Red@180mW 638nm Green@135mW 520nm Blue@100mW 450nm 8 pcs of white LED light, DMX controllable	3.3 W

TECHNISCHE DETAILS	TECHNICAL OVERVIEW
Wellenlängen rot @ 638 nm grün @ 520 nm blau @ 450 nm	Wavelengths red @ 638 nm green @ 520 nm blue @ 450 nm
Divergenz > 0,8 – 1,5 mrad 5 x 5mm Beamdurchmesser	Divergence > 0,8 – 1,5 mrad 5 x 5mm beam diameter
IP Schutzklasse: IP 54	IP Grade: IP 54
Betriebsmodus DMX 512	Control Mode DMX 512
Modulation Analog, bis 30 kHz	Modulation Analogue, up to 30 kHz
Betriebsspannung 110 V – 240 V	Operation Voltage 110 V – 240 V
Netzfrequenz 50 / 60 Hz	Voltage Line Frequency 50 / 60 Hz
Betriebsdauer ca. 10.000 Stunden (im Labor)	Operation Time approx. 10,000 hours (in laboratory)
Betriebsstrom 1A @ 230 V	Operation Current 1A @ 230 V
Leistungsaufnahme 250W max.	Power Consumption 250W max.
Kühlungsart luftgekühlt strömungsoptimiert	Cooling Requirements air-cooled optimized airflow
Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C	Operating Temperature 5 °C up to 40 °C
Gewicht 9.5 kg	Weight 9.5 kg
Maße Gehäuse 100 x 16 x 18 cm mit Halterung (l x b x h)	Dimensions (Housing) 100 x 16 x 18 cm with brackets (l x w x h)
Laser Klasse: 4	Laser class: 4
Sicherheit: Schlüsselschalter DMX E-Stop	Safety: key switch DMX E-Stop
Garantie: 12 Monate	Warranty: 12 months

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Subject to change without notice.